

Vandal Proof IP Camera with Motor-zoom Lens

NVIP-5VE-4232

FŐBB JELLEMZŐK



FŐBB JELLEMZŐK

- Felbontás: 5 MPX
- Lencse: varifokális, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.8
- support for Chrome, Firefox, Opera, Safari browsers
- D/N funkció - IR cut szűrő
- microSD kártya támogatás
- two-way audio
- Minimális fényigény: 0.05 lx (0 lx, IR be)
- IR LED, hatótávolság akár 45 m
- "Two way power" - when connected to a PoE switch, it allows to power the low power receiver from the camera's power socket

MÉRETEK



Kép	
Képzékelő	5 MPX CMOS sensor 1/2.7" SmartSens
Pixelszám	2592 (H) x 1944 (V)
Minimális fényigény	0.05 lx/F1.2 - színes mód, 0 lx (IR be) - fekete/fehér mód
Elektronikus zár	auto/manuális: 1/5 s ~ 1/20000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	akár 1/5 s
Wide Dynamic Range (WDR)	igen
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	igen
Kompensacja tylnego światła (BLC)	yes
Reduction of image flicker (Antiflicker)	Igen
Lencse	
Lencse típusa	varifokális, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.8
Day/Night	
Kapcsolás típusa	mechanikus IR cut szűrő
Kapcsolás módja	auto, manuális, időzített
Kapcsolás késleltetése	1 ~ 36 s
Látható fény szenzor	Igen
Hálózat	
Stream felbontás	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Frame	20 fps 2592 x 1944, 25 fps 2592 x 1520, 30 fps 2304 x 1296 és alacsonyabb felbontásban
Multistreaming mód	3 stream
Videó/audió tömörítés	H.264, H.265/G.711
Egyidejű kapcsolatok száma	max. 7
Sávszélesség	20 Mb/s összesen
Hálózati protokoll támogatás	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, SMTP, HTML5
ONVIF protokoll támogatás	Profile S/G
Kamera konfigurálás	böngésző Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari nyelvek: lengyel, angol, orosz, egyéb
Kompatibilis szoftver	NMS
Mobil alkalmazások	RxCamView (iPhone, Android)
Egyéb funkciók	
Privát zónák	4 video mask type: single color
Mozgásérzékelés	igen
Hangérzékelés	igen
Képfeldolgozás	180°-os képforgatás, irány flip, lencse flip
Előriasztás/utóriasztás	akár 5 s/akár 30 s
Rendszer reakciók riasztási eseményekre	e-mail csatolmányal, fájl mentése FTP szerverre, fájl mentése SD kártyára, saving in the cloud storage
Restoring default settings	via web browser, using reset button
IR LED	
LED-ek száma	4
Hatótávolság	45 m
Smart IR	yes (hardware support)
Interfészek	
Audió bemenet/kimenet	1 x RCA/1 x RCA
Hálózati interfész	1 x Ethernet - RJ-45 interfész, 10/100 Mbit/s
Memóriakártya	microSD - capacity up to 256GB
Telepítési paraméterek	
Méret (mm)	135 (Ø) x 128 (M)
Súly	0.86 kg
Védelem fokozata	IP 66 (details in the user's manual)
Burkolat	vandáلبiztos alumínium, fehér
Tápegység	PoE, 12 VDC
Sürgő védelem	TVS 4000 V
Energiafelhasználás	2 W, 5 W (IR be)
Működési hőmérséklet	-30°C ~ 60°C
Páratartalom	legfeljebb 95%, relatív (nem kondenzáló)