


Kamera IP szybkoobrotowa z rozpoznawaniem twarzy i śledzeniem obiektów

NVIP-2SD-6540/25/F

FŐBB JELLEMZŐK



FŐBB JELLEMZŐK

- Felbontás: 2 MPX
- Lencse: varifokális motoros-zoom, AI és AF funkció, optikai zoom 25x, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65 ~ 3.8
- D/N funkció - IR cut szűrő
- Auto Tracking
- Video content analysis based on Deep Learning
- microSD kártya támogatás
- WDR dupla szkennelésű képalkotó
- Minimális fényigény 0.001 lx (0 lx, IR be)
- IR LED, akár 150 m (az optikai zoom mértékétől függ)

MÉRETEK



Kép	
Képzékelő	2 MPX CMOS sensor 1/2.8" SONY
Pixelszám	1920 (H) x 1080 (V)
Minimális fényigény	0.005 lx/F1.65 - színes mód, 0.001 lx/F1.65 - fekete/fehér mód, 0 lx (IR be) - fekete/fehér mód
Elektronikus zár	auto: 1 s ~ 1/100000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	akár 1 s
Wide Dynamic Range (WDR)	igen (double scan szenzor), 120dB
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	igen
Highlight Compensation (HLC)	yes
Kompensacja tylnego światła (BLC)	yes
Reduction of image flicker (Antiflicker)	Igen
Lencse	
Optikai zoom	25x
Lencse típusa	motoros-zoom, auto-írisz funkció, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65 ~ F3.8
Auto-fókusz	zoom trigger, day/night mód trigger, manuális trigger
Day/Night	
Kapcsolás típusa	mechanikus IR cut szűrő
Kapcsolás módja	auto, manuális, időzített
Kapcsolási szint állítás	igen
Kapcsolás időzítés	Igen
Látható fény szenzor	Igen
Hálózat	
Stream felbontás	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 352 x 240
Frame	30 fps minden felbontásban
Multistreaming mód	3 stream
Video/audió tömörítés	H.264, H.265, MJPEG/-
Egyidejű kapcsolatok száma	max. 6
Sávszélesség	50 Mb/s összesen
Hálózati protokoll támogatás	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP
ONVIF protokoll támogatás	Profile S
Kamera konfigurálás	böngésző Internet Explorer nyelvek: lengyel, angol, egyéb
Kompatibilis szoftver	NMS, N Control 6000
Mobil alkalmazások	SuperLive Plus (iPhone, Android)
PTZ	
Prezet parancsok	360 including 20 special (function) presets
Útvonal	8 (akár 16 preset per útvonal)
Minta	4 (max. 360 parancsok száma vagy 180 s az egyes parancsokhoz)
Tilt/pan tartomány	-5° ~ 90°/360° (folyamatos)
Pan/tilt sebesség	akár 80°/s (arányos zoom)
Prezet sebesség	akár 80°/s
Egyéb funkciók	
Privát zónák	4
Mozgásérzékelés	igen
Video Content Analysis (VCA)	Auto Tracking linked to Video Content Analysis (VCA) functions, szabotázsérzékelés, vonalon való áthaladás érzékelése, zóna bejárat érzékelés, zóna exit, áthaladás számlálás, Scene Change, Video Blurred, Video Color Cast, zone entrance detection and object tracking, objects distinguishing, Face recognition
Képfeldolgozás	180°-os képforgatás, élesítés, tükör effekt
Előriasztás/utóriasztás	akár 6 s/akár 120 s
Rendszer reakciók riasztási eseményekre	e-mail csatolmánnyal, fájl mentése FTP szerverre, fájl mentése SD kártyára, objektumkövetés
Restoring default settings	via web browser, via NMS IPTool software
IR LED	
LED-ek száma	6
Hatótávolság	akár 150 m (függ az optikától)
Smart IR	yes (hardware support)
Interfészek	
Hálózati interfész	1 x Ethernet - RJ-45 interfész, 10/100 Mbit/s
Memóriakártya	microSD - capacity up to 256GB
Telepítési paraméterek	
Méret (mm)	173 (Φ) x 268 (M) konzollal: 173 (SZ) x 415 (M) x 300 (H)
Súly	2.1 kg konzollal: 2.8 kg
Védelem fokozata	IP 66 (details in the user's manual)
Burkolat	alumínium, fehér, tartozék: kültéri ház, fali konzol
Tápegység	PoE+, 12 VDC
Surge protection	TVS 4000 V
Energiafelhasználás	6 W, 15.5 W (IR be), 22 W (IR és fűtés be)
Működési hőmérséklet	-30°C ~ 55°C
Páratartalom	legfeljebb 90%, relatív (nem kondenzáló)
Beépített fűtés/hűtés	Igen/Igen