

Bullet IP kamera

NVIP-2H-4231

FŐBB JELLEMZŐK



FŐBB JELLEMZŐK

- Felbontás: 2 MPX
- Lencse: fixed focal, f=3.6 mm/F2.2
- built-in microphone
- D/N funkció - IR cut szűrő
- microSD kártya támogatás
- Minimális fényigény: 0.1 lx (0 lx, IR be)
- IR LED, hatótávolság akár 30 m
- "Two way power" - when connected to a PoE switch, it allows to power the low power receiver from the camera's power socket

MÉRETEK



Kép	
Képzékelő	2 MPX CMOS sensor 1/2.7" SmartSens
Pixelszám	1920 (H) x 1080 (V)
Minimális fényigény	0.1 lx/F1.2 - színes mód, 0 lx (IR be) - fekete/fehér mód
Elektronikus zár	auto/manuális: 1/5 s – 1/20000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	akár 1/5 s
Wide Dynamic Range (WDR)	igen
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	igen
Kompensáció tyfnego síwiatla (BLC)	yes
Reduction of image flicker (Antiflicker)	Igen
Lencse	
Lencse típusa	fixed focal, f=3.6 mm/F2.2
Day/Night	
Kapcsolás típusa	mechanikus IR cut szűrő
Kapcsolás módja	auto, manuális, időzített
Kapcsolás késleltetése	1 – 36 s
Látható fény szenzor	Igen
Hálózat	
Stream felbontás	1920 x 1080 (Full HD), 640 x 480 (VGA)
Frame	30 fps 1920 x 1080 (Full HD), 20 fps 640 x 480 (VGA)
Multistreaming mód	2 stream
Videó/audió tömörítés	H.264, H.265/G.711
Egyidejű kapcsolatok száma	max. 10
Sávszélesség	40 Mb/s összesen
Hálózati protokoll támogatás	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP
ONVIF protokoll támogatás	Profile S/G
Kamera konfigurálás	böngésző Internet Explorer nyelvek: lengyel, angol, orosz, egyéb
Kompatibilis szoftver	NMS
Egyéb funkciók	
Privát zónák	4 video mask type: single color
Mozgásérzékelés	igen
Képfeldolgozás	180°-os képforgatás, irány flip, lencse flip
Előriasztás/utóriasztás	akár 5 s/akár 30 s
Rendszer reakciók riasztási eseményekre	e-mail csatolmánnyal, fájl mentése FTP szerverre, fájl mentése SD kártyára, saving in the cloud storage
Restoring default settings	via web browser, using reset button
IR LED	
LED-ek száma	2
Hatótávolság	30 m
Smart IR	yes (hardware support)
Interfészek	
Audió bemenet/kimenet	+ built-in mikrofon
Hálózati interfész	1 x Ethernet - RJ-45 interfész, 10/100 Mbit/s
Memóriakártya	microSD - capacity up to 256GB
Telepítési paraméterek	
Méret (mm)	konzollal: 71 (Φ) x 150 (M)
Súly	0.4 kg
Védelem fokozata	IP 66 (details in the user's manual)
Burkolat	alumínium, fehér, kábelmenedzselts konzol tartozék , IK10 impact rating
Tápegység	PoE, 12 VDC
Surge protection	TVS 4000 V
Energiafelhasználás	1.5 W, 4 W (IR be)
Működési hőmérséklet	-30°C – 55°C
Páratartalom	legfeljebb 95%, relatív (nem kondenzáló)